



Flexibel bandraster systeem

- Energie zuinig inleg-LED-armatuur toepasbaar in bandraster plafonds
- Homogene lichtverdeling met lage verblinding, ideaal voor kantoor toepassingen
- Vanaf 100 stuks te bestellen in gewenste afmetingen: lengte 1180-2250mm en breedte 115-600mm
- Robuuste metalen behuizing, met optioneel luchtsleuven ten behoeve van plenum afzuiging
- Leverbaar in AAN/UIT, Bluetooth draadloos (BLE2), DALI2 en 1-10V
- Optioneel stekkerbare oplossingen mogelijk
- Levertijd circa 4 maanden



Specificaties

Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)
Statisch				
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-30W-830-U19	30	3150	105	3000
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-30W-840-U19	30	3300	110	4000
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-35W-830-U19	35	3600	103	3000
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-35W-840-U19	35	3800	108	4000
DALI2				
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-30W-DALI-830-U19	30	3150	105	3000
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-30W-DALI-840-U19	30	3300	110	4000
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-35W-DALI-830-U19	35	3600	103	3000
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-35W-DALI-840-U19	35	3800	108	4000
Smart Lighting				
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-30W-BLE2-830-U19	30	3150	105	3000
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-30W-BLE2-840-U19	30	3300	110	4000
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-35W-BLE2-830-U19	35	3600	103	3000
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-35W-BLE2-840-U19	35	3800	108	4000
1-10V				
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-30W-10V-830-U19	30	3150	105	3000
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-30W-10V-840-U19	30	3300	110	4000
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-35W-10V-830-U19	35	3600	103	3000
LEDPanelBR-P LXXXX-YYY-35W-10V-840-U19	35	3800	108	4000

Prijs op aanvraag.

Verkrijgbaar op aanvraag met Wieland GST18- of WAGO WINSTA-connector of Euro-/Schuko-stekker.

DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172.

Accessoires



542098000800 (€ 210,00)
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h



140060852 (€ 19,00)
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098000900 (€ 240,00)
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	On-Off / 1-10V / DALI2 / BLE2
Bundelhoek	80°
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
UGR	≤ 19
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-10-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

5 JAAR GARANTIE



Maatschets (mm)

